

Accu Sync™

Druckregulierung am Ventil verbessert die Effizienz und Zuverlässigkeit des Systems

Betriebsdaten:

- Regulierung von 2 bis 8 Bar; 200 bis 800 kPa
- Statischer Druck: 10 Bar; 1000 kPa
- Erforderliche dynamische Druckdifferenz: 1 Bar; 100 kPa
- Geeignet für Wechsel- und Gleichstrommagnetventile
- Funktioniert mit allen Hunter Ventilen

EMPFOHLENE DURCHFLUSSBEREICHE FÜR ACCU-SYNC VENTILE

Durchfluss

Ventile	m³/Std	l/min
SRV-100	19 - 114	1,2 - 6,8
PGV-100/101	19 - 114	1,2 - 6,8
PGV-151	75 - 454	4,5 - 28
PGV-201	150 - 750	9,0 - 34
ICV-101	19 - 150	1,2 - 9,0
ICV-151	75 - 510	4,5 - 31
ICV-201	150 - 560	9,0 - 34
ICV-301	565 - 1135	34 - 68
IBV-101	19 - 150	1,2 - 9,0
IBV-151	75 - 510	4,5 - 31
IBV-201	150 - 560	9,0 - 34
IBV-301	565 - 1135	34 - 68



Copyright © 2023 Hunter Industries™. All rights reserved.

<https://www.hunterindustries.com/en-metric/irrigation-product/valves/accu-sync.htm>
090123