

HCC

Nutzen Sie alle Möglichkeiten von Hydrawise® mit diesem günstigen Kraftpaket für private, gewerbliche und öffentliche Projekte.

HAUPTVORTEILE

- Anzahl der Stationen:
- - Konventionell: 8 bis 38 (Kunststoffgeräte), 8 bis 54 (Metall- und Standfußgeräte)*
- - Mit Zweileiter-EZDS: bis zu 54 (alle Gehäuseoptionen)
- Die Standard-Programmierungsoption ermöglicht 6 unabhängige Berechnungsprogramme und 6 Startzeiten pro Programm
- Die erweiterte Programmoption ermöglicht eine stationsbasierte Programmgestaltung mit bis zu 6 Startzeiten insgesamt
- Die maximale Stationsbetriebszeit von 24 Stunden bietet Flexibilität für Zonen mit geringem Durchfluss
- Zwei beliebige Programme oder Stationen können gleichzeitig betrieben werden, um die Bewässerung effizienter zu gestalten
- Zwei Sensoreingänge verfügbar, können beide mit Klik-Sensoren und HC-Durchflussmessgeräten verwendet werden
- 1 P/MV-Ausgang für Pumpenstartrelais und Aktivierung des Hauptventils
- Wi-Fi-fähig für eine schnelle Verbindung mit der Hydrawise Software
- Vollfarb-Touchscreen-Display mit 8-cm-Bildschirmdiagonale für einfaches Programmieren auf der Bedienfront
- Integrierter Milliampere-Sensor für die Erkennung defekter Verdrahtung mit Alarm



BETRIEBSDATEN

- Transformatoreingang: 120/230 VAC
- Transformatorausgang (24 VAC): 1,4 A
- Stationsausgang (24 VAC): 0,56 A
- P/MV-Ausgang (24 VAC): 0,56 A
- 2,4 GHz Wi-Fi kompatibel, 802.11 b/g/n 20 MHz
- Unterstützte Sicherheitsprotokolle: WPA/WPA2 Personal und Enterprise, TLS, SSL
- Zulassungen: Kunststoffgehäuse zur Wandmontage IP44, Kunststoffsockel IP34, Metallgehäuse zur Wandmontage IP55 (für Außenbereich), Metallsockel IP55 (für Außenbereich), NEMA 3R, UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Gewährleistungszeitraum: 5 Jahre

VOM ANWENDER MONTIERBAR

- Rain-Clik™ Regensensor zur Abschaltung

Copyright © 2023 Hunter Industries™. All rights reserved.

<https://www.hunterindustries.com/en-metric/irrigation-product/hydrawise/hcc090123>