

# Druckkompensierende Bubbler & Bubblerdüsen




Präzise Wasserzufuhr an die Wurzelzone

## HAUPTVORTEILE

- Druckkompensierend für konstanten Wasserdurchfluss bei jedem Druck
- Ausgelegt auf die satte Bewässerung von Pflanzflächen
- PCN- und MSBN- Bubblerdüsen sind mit Pro-Spray Versenkregnern kompatibel
- Mehrstrahl-Bubblerdüsen sind für eine Wurfweite von 0,30 bis 0,46 m ausgelegt
- PCB mit ½"-Schraubgewinde für eine einfache Installation auf einem ½"-Standrohr
- Garantie: 2 Jahre




MSBN MEHRSTRAHL-BUBBLERDÜSEN-LEISTUNGSDATEN-METRISCH

Teilkreis	Modell	Durchfluss		Wurfweite m
		m³/Std	l/min	
	• MSBN-25Q	0,06	0,9	0,3
	• MSBN-50Q	0,11	1,9	0,5
	• MSBN-50H	0,11	1,9	0,3
	• MSBN-10H	0,23	3,8	0,5
	• MSBN-10F	0,23	3,8	0,3
	• MSBN-20F	0,46	7,6	0,5


**Hinweis:** Typischer Abstand zwischen 0,6 bis 1,2 m.  
Angezeigte Durchflüsse für Drücke zwischen 1,0 Bar und 4,8 Bar

PCB / PCN LEISTUNGSDATEN-METRISCH

	Modell	Durchfluss		Sprühbild
		m³/Std	l/min	
	25	0,06	0,9	Rinnsal
	50	0,11	1,9	Rinnsal
	10	0,23	3,8	Schirm
	20	0,46	7,6	Schirm

**Hinweis:** Typischer Abstand zwischen 0,6 bis 1,2 m. Angezeigte Durchflüsse für Drücke zwischen 1,0 Bar und 4,8 Bar

AFB-Leistungsdaten

	Modell	Durchfluss		Sprühbild
		m <sup>3</sup> /Std	l/min	
	AFB	< 0,45	< 0,76	Rinnsal / Schirm

5-CST-B BUBBLER-DÜSEN-LEISTUNGSDATEN-METRISCH

	Druck		Wurfweite	Durchfluss	
	Bar	kPa		m <sup>3</sup> /Std	l/min
	1,0	100	1,5	0,07	1,1
	1,5	150	1,5	0,07	1,2
	2,0	200	1,5	0,09	1,4
	2,1	210	1,5	0,09	1,5
	2,5	250	1,5	0,10	1,6

Copyright © 2023 Hunter Industries™. All rights reserved.

<https://www.hunterindustries.com/en-metric/irrigation-product/nozzles/bubblers-bubbler-nozzles>  
090123