

Pro-HC

Dieses robuste WLAN-Steuergerät in Profiqualität können Sie für private und kleine bis mittlere gewerbliche Anwendungen nutzen.

HAUPTVORTEILE

- Anzahl der Stationen:
 - - 6, 12 oder 24
- Der Programmiermodus „Standard“ ermöglicht 6 unabhängige Bewässerungsprogramme und 6 Startzeiten je Programm
- Der Programmiermodus „Erweitert“ ermöglicht eine stationsbasierte Programmierung mit bis zu 6 Startzeiten insgesamt
- Die maximale Stationslaufzeit von 24 Stunden bietet Flexibilität für Zonen mit geringem Durchfluss
- 2 Sensoreingänge verfügbar, die beide mit Klik-Sensoren und HC-Durchflussmessgeräten kompatibel sind
- 1 P/MV-Ausgang für Pumpenstartrelais oder Aktivierung eines Hauptventils
- WLAN-fähig für eine schnelle Verbindung mit der HydraWise-Software
- Vollfarb-Touchscreen-Display mit 7-cm-Bildschirmdiagonale für einfaches Programmieren auf der Bedienfront
- Integrierter Milliampere-Sensor für die Erkennung defekter Verkabelungen und Warnmeldungen



BETRIEBSDATEN

- Transformatoreingang: 120 oder 230 VAC
- Transformatorausgang (24 VAC): 1 A
- Stationsausgang (24 VAC): 0,56 A
- P/MV-Ausgang (24 VAC): 0,28 A
- 2,4 GHz (nur) Wi-Fi-Router kompatibel, 802.11 b/g/n 20 MHz
- Unterstützte Sicherheitsprotokolle: WPA/WPA2 Personal und Enterprise, TLS, SSL
- Zulassungen: Kunststoff IP44, UL, cUL, FCC, CE, UKCA, RCM
- Gewährleistungszeitraum: 2 Jahre

Copyright © 2023 Hunter Industries™. All rights reserved.

<https://www.hunterindustries.com/en-metric/irrigation-product/controllers/pro-hc>
090123