

Pumpenstartrelais

Bei Systemen, die eine Pumpe verwenden, bietet PSR kostengünstig eine höhere Zuverlässigkeit

HAUPTVORTEILE

- Auswahl zwischen drei Modellen mit unterschiedlicher Leistung, passend für die jeweilige Anwendung
- Kunststoffgehäuse mit NEMA 3R-Bewertung für den Einsatz im Freien, Wetterbeständigkeit und Sicherheit
- 24 VAC Anschlussleitungen beschleunigen und vereinfachen die Verkabelung mit dem Steuergerät
- Der PSR-22 erfüllt anspruchsvolle elektrische Anforderungen für UL-Zulassung, PSR-52/-53 enthalten UL-zugelassene Relais



Modelle	Einzelphase		3 Phasen	Max. Volllast A	Max. Ohm. Last A	Stromaufnahme VA		Stromaufnahme VA	
	kW bei 120 VAC	kW bei 230 VAC				kW bei 230 VAC	Einschaltstrom (A)	(A)	Haltestrom (A)
			PSR-22						
PSR-52	2,2	5,6	N/A	40	50	65	(2,71)	7,5	(0,31)
PSR-53	2,2	5,6	7,5	40	50	65	(2,71)	7,5	(0,31)

*Ungefähre Leistung

Copyright © 2023 Hunter Industries™. All rights reserved.

<https://www.hunterindustries.com/en-metric/irrigation-product/controllers/pump-start-relay>
090123