

X2™

WLAN-fähiges Steuergerät mit schneller Programmierung und erweiterten Wassersparfunktionen.

HAUPTVORTEILE

- VORTEILE DES X2 STEUERGERÄTS
- - Anzahl der Stationen: 4, 6, 8 oder 14 (Modelle mit fester Stationszahl)
- - WLAN-fähiges Steuergerät, das mit der Hydrowise®-Software automatisch verwaltet wird
- - Hinterleuchtetes Display für optimale Lesbarkeit bei allen Lichtverhältnissen
- - 3 flexible Programme mit jeweils 4 Startzeiten und Laufzeiten von bis zu 6 Stunden
- - QuickCheck™ zur einfachen Diagnose fehlerhafter Verkabelungen
- - Funktion „Programme ausblenden“: Zur Vereinfachung werden nur ein Programm und eine Startzeit angezeigt
- - Unterbrechung der Bewässerung bis zu 99 Tage außerhalb der Bewässerungssaison
- - Kurzschluss-Schutz: erkennt Verkabelungsfehler und überspringt fehlerhafte Stationen, um das Steuergerät nicht zu beschädigen
- - Easy Retrieve™-Datensicherung für den gesamten Bewässerungszeitplan
- - Verzögerung zwischen Stationen bei langsam schließenden Ventilen oder zur Auffüllung des Wasservorrats
- - Cycle and Soak vermeidet Wasserverschwendung und Abfließen in Hanglagen oder bei verdichteten Böden
- - Saisonale Anpassung ermöglicht schnelle Zeitplananpassung, ohne Änderung programmierter Laufzeiten
- VORTEILE DES WAND WLAN-MODULS
- - Online-Bewässerungsmanagement durch einfaches WLAN-Plug-in-Modul für alle X2-Steuergeräte
- - Online-Bewässerungsverwaltung mit Statusmeldungen und Warnungen bei defekter Verkabelung
- - Standardprogrammierung für 3 unabhängige Programme mit jeweils 6 Startzeiten und maximaler Laufzeit von 24 Stunden
- - Sekundenschnelle Programmierung durch Kopieren der Hydrowise-Bewässerungszeitpläne in jedes X2-Steuergerät
- - Verwendung Ihres Smartphones als manuelle Fernbedienung, wenn kein WLAN verfügbar oder das Steuergerät nicht zugänglich ist
- - Nutzen Sie Hydrowise mit Ihrem X2-Steuergerät und sparen so noch mehr Wasser
- - WLAN-Einrichtung über Bluetooth, Wi-Fi-Direkt oder WPS-Verbindung
- - Kompatibel mit Amazon Alexa™, Control4® und HomeSeer



BETRIEBSDATEN

- Transformatoreingang: 230 VAC
- Transformatorausgang (24 VAC): 1 A
- Stationsausgang (24 VAC): 0,56 A
- P/MV-Ausgang (24 VAC): 0,28 A
- Sensoreingänge: 1
- Zulassungen (Steuergerät): Kunststoff IP44, UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Zulassungen (Modul): WLAN b/g/n, Bluetooth 4.2, CE, UL, RCM, FCC
- Gewährleistungszeitraum: 2 Jahre (Steuergerät und Modul)

Copyright © 2023 Hunter Industries™. All rights reserved.

<https://www.hunterindustries.com/en-metric/irrigation-product/controllers/x2tm-wand>
090123